

Zylinder nach EN-Normen, insbesondere nach EN 1303 und EN-Richtlinien, hergestellt.


### ➤ 7) Korrosion

Bei Verwendung in feuchten Räumen, Kühlräumen, im Freien oder in Küstengebieten müssen die Zylinderschlösser vor Korrosion geschützt werden.



### ➤ 8) Weitere Anweisungen

Um den Informations- und Anweisungspflichten gemäß den Produkthaftungsgesetzen nachzukommen, erhalten Einzelhändler, Architekten, Bauunternehmer und Gebäudeeigentümer folgende Unterlagen: Kataloge, Broschüren, Ausschreibungsbekanntmachungen, Ausschreibungsunterlagen und vor allem Anweisungen zum Gebrauch, zur Montage und Wartung. Sie müssen diese Produktinformation einhalten und an den Endbenutzer weiterleiten.



### ➤ 9) Sicherheitskarte

Der Käufer neuer registrierter/patentgeschützter Schlösser/Schließsysteme erhält eine Sicherheitskarte. Alle nachfolgenden Schlüsselbestellungen oder Stealth-Zylinder Bestellungen mit Schlüssel für diese registrierten Schlösser/Schließsysteme, werden vom Händler nur dann abgewickelt, wenn die Sicherheitskarte vorgelegt wird. Daher sollte die Sicherheitskarte sorgfältig aufbewahrt werden und im Falle einer Änderung des Besitzes des Schlosses / Schließsystems, an den neuen Eigentümer weitergegeben werden. Bei Verlust der Sicherheitskarte wird nur dann ein Duplikat ausgestellt, wenn die Person, die die neue Bestellung aufgibt, den rechtmäßigen Besitz des Schlosses oder des Schließsystems nachweisen kann.



Wenn Sie Feedback für uns haben oder Ihre Erfahrungen mit uns teilen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter [info@urbanalps.com](mailto:info@urbanalps.com) oder finden Sie weitere Informationen auf unsere Webseite [www.urbanalps.com](http://www.urbanalps.com). Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Das UrbanAlps Team. The UrbanAlps team.

# Stealth- Zylinder Bedienungsanleitungen

(2019/07)

### UrbanAlps AG

Headquarters: UrbanAlps AG  
Zürich, Switzerland

Czech Republic Branch: UrbanAlps Czech s.r.o,  
Pražská třída 901/145 Kukleny, 500 04 Hradec Králové


Email: [info@urbanalps.com](mailto:info@urbanalps.com)  
Telephone: +41 76 250 4736

[www.urbanalps.com](http://www.urbanalps.com) | [www.stealthpadlock.com](http://www.stealthpadlock.com)

Vielen Dank für den Kauf unseres Stealth-Zylinders. Um eine langfristige und störungsfreie Funktion des Stealth Zylinders zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen und Bedienungsangaben. Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen über Stealth Zylinder zu beachten und an die Verwender und Benützer weiterzugeben. Die Nichtbeachtung entbindet UrbanAlps AG von der Haftpflicht.

### ➤ 1) Montage


Die Schließnase des Zylinders muss zuerst mit dem Schlüssel in die Stellung "bündig mit Zylindergehäuse" gebracht werden, damit der Zylinder ungehindert in das Einsteckschloss eingeführt werden kann.



Der Senker in der Türverkleidung, das Einsteckschloss und dessen Platte, müssen ohne Werkzeugbedarf die freie Einfügung des Zylinders erlauben. Befestigen Sie den Zylinder mit der im Stealth-System mitgelieferten M5x60-Schraube am Einsteckschloss.

### ➤ 2) Prüfen

Die Länge des Stealth-Zylinders ist so zu bemessen, dass das Äußere des Zylinderschlosses mit dem Beschlag oder der Blende bündig ist, oder max. 3 mm hervorsteht.




Um den Zylinder an Außentüren zu schützen, wird die Verwendung von Sicherheitsbeschlägen dringend empfohlen. Bei einbruchgefährdeten Türen sollte der Profilzylinder mit einem nach EN1906 - RC4 zertifizierten Einbruchschutzschild mit Ausziehschutz geschützt

werden. Der Bohrschutz des Stealth-Zylinders weist gemäß EN1303 Prüfvorschrift die höchste Klassifizierung auf.


### ➤ 3) Fertig

Das Stealth-System ist jetzt einsatzbereit. Überprüfen Sie die korrekte Funktion, indem Sie den Stealth-Schlüssel bei geöffneter / angelehnter Tür und dann bei geschlossener Tür drehen. Sie sind fertig.



### ➤ 4) Schmiermittel

Stealth-Zylinder sind Präzisionsprodukte. Tragen Sie kein Fett, Öl oder Graphit auf und halten Sie sie von Farbe und Lack fern. Wir empfehlen die Verwendung von Loctite LB 8201 Sprühschmiermittel.



### ➤ 5) Fehlfunktion

im Falle einer Fehlfunktion, prüfen Sie zuerst ob der Zylinder gesperrt ist oder das Schlüsselloch blockiert ist (Einbruchsversuch) oder ob der Schlüssel fehlerhaft ist. Bei dem Zylinder der Tür, falls der Schlüssel den Zylinder mühelos dreht und leicht ein- und ausgebaut werden kann, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich an einer anderen Stelle (falsche Zylinderposition in der Tür, fehlerhaftes Einsteckschloss, schlecht angebrachte Schutzplatten, verzogene Tür usw.).



### ➤ 6) EN Richtlinien

Die Leistungsspezifikationen unserer Stealth-Produkte sind in unseren Katalogen, Broschüren und Produktbeschreibungen beschrieben oder im Falle von Maßanfertigungen, im Einzelfall von uns mit den Kunden vereinbart. In Bezug auf Sicherheit und Bautechnik werden die UrbanAlps Stealth-

