

# Checkliste Panzerriegel

Verwendungsmöglichkeiten	PR1400	PR1500	PR2600	PR2700	PR2800
<input type="checkbox"/> Haus-, Korridor-, Keller-, Nebentür: von innen und außen schließbar	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Für spaltbreite Öffnungsmöglichkeit der Tür optionales Zubehör erhältlich	—	—	—	<input type="checkbox"/> PSB2700	<input type="checkbox"/> PSB2700
<input type="checkbox"/> Keller-, Nebentür: ausschließlich von innen schließbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—

Türblattbreiten	PR1400	PR1500	PR2600	PR2700	PR2800
<input type="checkbox"/> _____ mm	<input type="checkbox"/> 850 - 1000 mm	<input type="checkbox"/> 780 - 1040 mm	<input type="checkbox"/> 735 - 1030 mm	<input type="checkbox"/> 735 - 1030 mm	<input type="checkbox"/> 735 - 980 mm
<b>Hinweis:</b> Falls neben dem Türblatt kein Raum für die Schließkastenmontage vorhanden ist, können auch Wandschließbleche montiert werden. Diese sind optional als Zubehör erhältlich.			<input type="checkbox"/> 1040 - 1440 mm mit Verlängerungsrohr		<input type="checkbox"/> 980 - 1200 mm

Türblattstärken	PR1400	PR1500	PR2600	PR2700	PR2800
<input type="checkbox"/> _____ mm	<input type="checkbox"/> geeignet für alle Türstärken	<input type="checkbox"/> geeignet für alle Türstärken	<input type="checkbox"/> 35 - 50 mm Zylinderlänge 30/60	<input type="checkbox"/> 35 - 50 mm Zylinderlänge 30/60	<input type="checkbox"/> 33 - 48 mm Zylinderlänge 30/60
<b>Hinweis:</b> Je 10mm Zylinder-Verlängerung wird ein Distanzstück DS10 (Art.-Nr. 04623 0) oder DS05 (Art.-Nr. 24363 9) benötigt.  Ab einer Zylinderlänge von 30/90 werden verlängerte Schrauben zur Befestigung des Zylinders benötigt. Türstärke bis 90mm: M6x60 (Art.-Nr. 01685 1) Türstärke ab 90mm: M6x80 (Art.-Nr. 01686 8)			<input type="checkbox"/> 51 - 60 mm Zylinderlänge 30/70	<input type="checkbox"/> 51 - 60 mm Zylinderlänge 30/70	<input type="checkbox"/> 49 - 58 mm Zylinderlänge 30/70
			<input type="checkbox"/> 61 - 70 mm Zylinderlänge 30/80	<input type="checkbox"/> 61 - 70 mm Zylinderlänge 30/80	<input type="checkbox"/> 59-68 mm Zylinderlänge 30/80
			<input type="checkbox"/> 71 - 80 mm Zylinderlänge 30/90	<input type="checkbox"/> 71 - 80 mm Zylinderlänge 30/90	<input type="checkbox"/> 69 - 78 mm Zylinderlänge 30/90

Öffnungsrichtung	PR1400	PR1500	PR2600	PR2700	PR2800
<input type="checkbox"/> nach innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nach außen Verwendung von PA1018 und ggf. Schlosskörper-Unterlage	<input type="checkbox"/> PA1018		<input type="checkbox"/> PA1018	<input type="checkbox"/> PA1018	<input type="checkbox"/> PA1018